

 AdamPos®



STİL,TEKNOLOJİ VE PERFORMANSIN MÜKEMMEL
BİRLEŞİMİ

İşinizi Kolaylaştıracak POS Çözümleri...

Fingerprint Özelliği



"Parmak İzi Okuyucu" sayesinde, tanımlanan kullanıcılar dışında cihazınıza müdahale edilemeyeceği gibi, %100 güvenli takip sağlar.

MSR Kart Okuyucu



Kampanya ve müşteri kartı uygulamaları, PDKS personel giriş-çıkış devam takip sistemi, işlem yetkilendirme kartları, kullanıcı kartı ve üst yetki kartları...

MyaRes Ana Ekran



Gelişen teknoloji ile kullanımı kolay arayüz ve dokunmatik ekranıyla birlikte, MyaRes POS yazılımının tüm avantajlarını sizlere sunuyoruz.

MyaRes Satış Ekranı



Self Satış, Masa ve Adisyon Takibi, Paket ve Paketçi Takibi, Takeaway Satış gibi tüm satış sistemlerini destekler.

Mükemmel Tasarım



Detayların çok iyi düşünülmesi gereken, işletmenizin kasa noktalarında yer kaplamayan ve şıklığı ile dikkat çeken mükemmel tasarım...

Çevre Birimleri



Perakendeciliğin zorlu ortamlarında sorunsuz çalışmak üzere tasarlanan Adampos; yazıcı, para çekmecesi ve EFT POS bağlantısı ile birlikte, mağaza işlem hareketlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Teknik Özellikler

Model	VP 715A	VP 815
CPU	Intel® Pineview D410 (Single Core)	Intel® Mobile Celeron B810 1.6GHz (L3 Cache 2MB)
	Intel® Pineview D525 (Dual Core)	Intel® i3-2330E 2.2GHz with L3 Cache 3MB
	1.8GHz with L2 Cache 512KB	Intel® i5-2510E 2.5GHz with L3 Cache 3MB
Sistem Hafızası	1 x SO-DIMM DDR III 1333, up to 2GB	1 x SO-DIMM DDR III 1333, up to 4GB
TFT LCD	38.1cm (15")	
Parlaklık	250nits	
Çözünürlük	1024x768	
Dokunmatik Ekran	True Flat Projected Capacitive Technology	True Flat 5-Wire Resistive
DC Girişi	1 x Mini Din 4P (DC 12V only)	
Cash Drawer	1 x RJ-11 (Power Pin 12V)	
USB Port	4 x USB 2.0	
Serial Port	4 x RS-232	
	COM1/2 : DB-9, RS-232, Pin9 w/RI/5V/12V Selectable by BIOS	
	COM3/4 : RJ-48 , RS-232, Pin9 w/RI/5V/12V Selectable by BIOS	
Audio Port	1 x Line-out ; 1 x Mic-In (Optional)	
PS/2 Port	1 x PS/2 connector for Keyboard LPT Port	
LPT Port	1 x DB-25 Printer Port (Standard)	
VGA Port	1 x DB-15 VGA Port (Optional)	
İşletim Sistemleri	Windows 7, Windows POSReady 2009, WEPOS, Windows XP Pro for Embedded, Ubuntu 12, Fedora (Linux)	
Card Reader & iButton	COM5 : Internal Pin header for Card Reader & iButton	
Güç Desteği	External adapter, DC Model: 80 Watts, Voltage: +12VDC 6.6 Amax	120Watts, 10Amax
Boyutları (W x H x D)	370 x 300 x 236 mm	
Ağırlık	5.96 Kg (Aluminum Base: 1 Kg)	
Sertifikalar	CE, FCC, Class-B, RoHS, WEEE	
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing Depolama	
Audio	HD Audio, 2W Speaker x 2	

Müşteri Ekran Tipleri

10" Müşteri Ekranı



7" Müşteri Ekranı



Vacuum Fluorescent Müşteri Ekranı (2x20 Karakter)





İstanbul Ofisi: İnönü Cad.Sümer Sk.Zitaş Plaza
C2 Blok Kat:3 Daire:10 Kozyatağı / İstanbul

Ankara Ofisi: Yaşamkent Mah,3132.sok
No: 33 Çayyolu / Ankara



T: +9 0850 225 30 60 F: +9 0850 225 30 65



info@adampos.com



www.adampos.com

ADAM | Adam Perakende Otomasyon
Sistemleri Ltd. Şti.